

IMPORTANT : recommandation pour l'utilisation du SDI sur votre RED Komodo

Cher client,

Vous avez récemment fait l'acquisition d'une caméra RED KOMODO et nous vous en remercions. En tant que représentant exclusif de la marque, nous nous devons de vous communiquer toutes informations essentielles au bon fonctionnement de votre caméra. Ainsi, nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit.

Résumé:

Dans certaines circonstances, l'entrée SDI peut être endommagée lorsqu'elle est connectée à un accessoire et alimentée sans utiliser de câbles blindés. Évitez par exemple d'utiliser des câbles P-Tap (également appelés D-Tap) pour alimenter les accessoires. Ces câbles ne sont pas blindés et peuvent endommager votre caméra.

Instructions:

RED recommande d'utiliser uniquement

- des câbles BNC blindés de haute qualité conçus pour les signaux 12G-SDI
- des câbles d'alimentation blindés pour les accessoires connectés via un câble BNC

TRM vous recommande le [Canare Cable Vidéo 12G-SDI BNC/BNC \(2m\)](#).

Flashez le QR code ci-contre pour accéder à la fiche produit.



De plus, RED recommande de respecter une procédure spécifique pour connecter des accessoires via SDI:

1. Tout d'abord, connectez la source d'alimentation à l'accessoire SDI.
2. Ensuite, connectez le câble BNC à la caméra, puis à l'accessoire.
3. Enfin, allumez / éteignez l'appareil photo et l'accessoire.

Lors du démontage d'un accessoire monté sur une sortie SDI, il est recommandé de suivre le processus suivant:

1. Tout d'abord, arrêtez la caméra et l'accessoire SDI.
2. Ensuite, déconnectez le câble BNC de la caméra, puis de l'accessoire.
3. Enfin, déconnectez la source d'alimentation de l'accessoire SDI.

L'équipe TRM reste à votre disposition pour toutes questions au 01.41.18.90.03, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Merci pour votre confiance,

L'équipe TRM

